

Technický list - vydanie 1/21/2025

iBiotec® **BIOCLEAN® HP**

PENOVÝ ČISTIČ V SPREJI S VEĽMI VYSOKÝM ÚČINKOM

**OPTIMÁLNE ODMAŠŤOVACIE, ČISTIACE, ODVÁPŇOVACIE A UMÝVACIE SCHOPNOSTI
OKAMŽITÝ ÚČINOK NA ŤAŽKÉ UHLÍKOVODÍKY, DECHT
MINERÁLNE A RASTLINNÉ TUKY, ZVYŠKY ZO SPAĽOVANIA, SADZE
KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI MATERIÁLMI VRÁTANE POLYKARBONÁTOV
ZLOŽENIE BEZ ZÁPACHU, BEZ TOXICKÝCH ZLÚČENÍN**

OPIS

Sprej iBiotec **BIOCLEAN HP** je multifunkčný: čistí a odvápnuje.

Penový čistič so silným odvápnovacím účinkom umožňuje odstrániť všetky stopy znečistenia, aj tie najťažšie, ako decht, bitúmen a živočíšne alebo rastlinné tuky.

Ošetrované povrchy získajú ligotavý lesk, a to vrátane hliníka a leštenej nehrdzavejúcej ocele. **BIOCLEAN HP** je paradoxne možné používať aj na sklenené povrchy alebo povrchy z transparentných plastov, pokiaľ sa dostatočne poutierajú.

Penový čistič v spreji **BIOCLEAN HP** možno aplikovať na všetky materiály, plasty, kovy a povrchy opatrené nátermi. Na plochách natretých vodovými farbami najskôr vykonajte skúšku.

Táto kompaktná pena je dobre účinná aj na zvislých plochách.

BIOCLEAN HP je antistatický a nehorľavý.

BIOCLEAN HP je bez nepríjemného zápachu.

OBLASTI POUŽITIA

Čistenie foriem.

Čistenie telies a horákov priemyselných kotlov.

Čistenie vysokozdvížných vozíkov.

Čistenie podlôžiek, monoblokov.

Čistenie dopravných pásov a prepravníkov.

Generálne čistenie častí so stojacou vodou na palube lodí.

Čistenie monitorov, klávesníc a skríň na výpočtovú techniku.

Odmašťovanie mechanických súčastí.

Všeobecná údržba čistoty v priemysle.

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad	Vizuálny	Priehľadná kvapalina	–
Farba	Vizuálna	Bezfarebný	–
Parfum	–	Mätový	–
Merná hmotnosť pri 25 °C	NF EN ISO 12185	1008	g/l
Obsah účinnej látky	–	32	%
pH v neriedenom stave	NF T90-008	9,5	–
pH 10 %	NF T90-008	9,1	–
pH 5 %	NF T90-008	8,9	–
Prietok Rez 3	NF EN ISO 2431	23	s
Index lomu pri 25 °C	ISO 5661	1,3570	Index
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-10	°C
Penivosť pri 5 %	NFT 60188	1/1000/60/0/250	mn/ml/l.h-1
Obsah uhľovodíkov	LPCH	0	%
Obsah fosfátov	LPCH	0	%
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah ťažkých kovov a polokovov	GCMS	0	ppm
Schopnosť zvlhčovania	–	...	Hodnotenie
Disperzná schopnosť	–	..	Hodnotenie
Emulgačná schopnosť	–	...	Hodnotenie
Schopnosť odstraňovania kameňa	–	.	Hodnotenie

NÁVOD NA POUŽITIE

Sprej niekoľkokrát pretrepte. Nastriekajte zo vzdialenosti asi 5 až 10 cm od plochy, ktorú chcete ošetriť. Prípravok má zvýšenú pôsobnosť, a teda účinkuje okamžite. Utierajte čistou handričkou, kým stopy nezmiznú. Pri zle vytvrdených alebo drobných náteroch vykonajte najprv skúšku.

Sprej možno používať vo všetkých polohách.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

BALENIE



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être

en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.