

iBiotec®

Výrobce technických výrobků a aerosolů pro průmysl
Proces - MRO - Údržba
Alternativní rozpouštědla – náhrada CMR

Technický list - Vydání z : 21.01.2025

iBiotec® **BIOCLEAN® HP**

ČISTICÍ PĚNA VE SPREJI S VELMI VYSOKÝM ÚČINKEM

OPTIMÁLNÍ ODMAŠŤOVACÍ, ČISTICÍ, ODVÁPŇOVACÍ A MYCÍ SCHOPNOSTI
OKAMŽITĚ ÚČINNÁ NA TĚŽKÉ UHLOVODÍKY, DEHET
MINERÁLNÍ A ROSTLINNÉ TUKY, ZBYTKY VZNIKAJÍCÍ PŘI HOŘENÍ, SAZE
KOMPATIBILNÍ S VEŠKERÝMI MATERIÁLY, VČETNĚ POLYKARBONÁTŮ
SLOŽENÍ BEZ ZÁPACHU, BEZ TOXICKÝCH SLOUČENIN

POPIS

Sprej iBiotec **BIOCLEAN HP** je multifunkční: čistí, odvápnuje.

Čistící pěna se silným odvápnovacím účinkem umožňující odstranit veškeré stopy znečištění, i ty nejobtížnější, jako dehet, bitumen a živočišné nebo rostlinné tuky.

Ošetřené povrchy získají lesklý nádech, včetně hliníku a leštěné nerez oceli. **BIOCLEAN HP** je paradoxně možné používat i na skleněné povrchy nebo povrchy z průhledného plastu, pokud jsou dostatečně otřené.

Čistící pěnu ve spreji **BIOCLEAN HP** lze aplikovat na všechny materiály, plasty, kovy, povrchy opatřené nátěry. Na plochách natřených vodovými barvami nejprve proveďte zkoušku.

Tato kompaktní pěna je dobře účinná i na svislých plochách.

BIOCLEAN HP je antistatický a nehořlavý.

BIOCLEAN HP je bez nepříjemného zápachu.

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění forem.

Čištění těles a hořáků průmyslových kotlů.

Čištění vysokozdvíhacích vozíků.

Čištění podložek, monobloků.

Čištění dopravních pásů a přepravníků.

Generální čištění částí se stojací vodou, v námořním průmyslu.

Čištění monitorů, klávesnic a skříní na výpočetní techniku.

Odmašťování mechanických součástí.

Generální údržba v průmyslu.

Čištění a obnova rámu obráběcích strojů.

Čištění a obnova nábytku, včetně dřeva s melaminovým povrchem, v kancelářské technice.

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	Kapalný, čirý	-
Barva	Vizuální	Bezbarvý	-
Zápach	-	Mátový	-
Měrná hustota při 25 °C	NF EN ISO 12185	1008	g/l
Obsah účinných látek	-	32	%
pH čistý	NF T90-008	9,5	-
pH při 10 %	NF T90-008	9,1	-
pH při 5 %	NF T90-008	8,9	-
Doba průtoku – řez 3	NF EN ISO 2431	23	s
Index lomu při 25°C	ISO 5661	1,3570	Index
Bod mrznutí	ASTM D 97	-10	°C
Pěnění při 5 %	NFT 60188	1/1000/60/0/250	mn/ml/l.h-1
Obsah uhlovodíků	LPCH	0	%
Obsah fosfátů	LPCH	0	%
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah těžkých kovů a metaloidů	GCMS	0	ppm
Smáčecí schopnost	-	...	Kóty
Disperzní schopnost	-	..	Kóty
Emulgační schopnost	-	...	Kóty
Odvápňovací schopnost	-	.	Kóty

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej několikrát protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti 5 až 10 cm od povrchu, který chcete očistit. Přípravek má zvýšenou působnost a je tedy účinný okamžitě. Otřete čistým hadříkem, dokud stopy nezmizí. U špatně vytvrzených nebo zesílených nátěrů proveďte nejprve zkoušku.

Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

OBCHODNÍ OZNAČENÍ



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être

en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.